

# BOYAUX HYDRAULIQUES HAUTE PRESSION



NUF5 | 100R12 | 100R13

## NUF5 | NUVOFLEX 5000

- ✓ EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ / PRIX
- ✓ 5000 PSI POUR TOUTES LES GRANDEURS (ISOBARIC)
- ✓ PEUT REMPLACER LES BOYAUX 100R12 ET 100R13
- ✓ UTILISE LES ACCOUPLEMENTS DE TYPE OPNS
- ✓ AUCUN SKIVING REQUIS
- ✓ PROTECTEUR EXTÉRIEUR RECOMMANDÉ POUR PROLONGER LA VIE DU PRODUIT



## TECH12 | SAE100R12

- ✓ COUVERT EXTÉRIEUR ULTRA RÉSISTANT
- ✓ TRÈS FLEXIBLE
- ✓ RECOMMANDÉ POUR SON COURT RAYON DE COURBURE
- ✓ UTILISE LES ACCOUPLEMENTS DE TYPE OPNS
- ✓ AUCUN SKIVING REQUIS
- ✓ PROTECTEUR EXTÉRIEUR RECOMMANDÉ POUR PROLONGER LA VIE DU PRODUIT
- ✓ ÉQUIVALENT AU BOYAU CATERPILLAR XT3



## TECH13 | SAE100R13

- ✓ COUVERT EXTÉRIEUR ULTRA RÉSISTANT
- ✓ TRÈS FLEXIBLE
- ✓ RECOMMANDÉ POUR SON COURT RAYON DE COURBURE
- ✓ UTILISE LES ACCOUPLEMENTS DE TYPE C
- ✓ AUCUN SKIVING REQUIS
- ✓ PROTECTEUR EXTÉRIEUR RECOMMANDÉ POUR PROLONGER LA VIE DU PRODUIT
- ✓ ÉQUIVALENT AU BOYAU CATERPILLAR XT5



DIAMÈTRE (POUCES)	# PIÈCE			PRESSION (PSI)			RAYON DE COURBURE (POUCES)		
	NUF5	100R12	100R13	NUF5	100R12	100R13	NUF5	100R12	100R13
3/8	NUF506	TEC100R1206		5070	4003		3,54	2,51	
1/2	NUF508	TEC100R1208		5070	4003		4,52	3,50	
5/8	NUF510	TEC100R1210		5070	4003		4,92	4,01	
3/4	NUF512	TEC100R1212	TEC100R1312	5070	4003	5004	5,51	4,76	4,72
1	NUF516	TEC100R1216	TEC100R1316	5070	4003	5004	5,90	6,02	6,18
1-1/4	NUF520	TEC100R1220	TEC100R1320	5070	3002	5004	13,77	8,26	8,26
1-1/2	NUF524	TEC100R1224	TEC100R1324	5000	2495	5004	19,68	10,00	10,03